

# 強靱な流線形ボディのプロモデル

ボディフレームに高張力鋼板を採用。雑草の中を流れるように刈り進む。

**ALL STEEL**

## ME1022X1

希望小売価格(税込)

**¥910,440**

(税別価格 ¥843,000)

<b>970</b> mm	<b>80</b> a/h	<b>0~80</b> mm
刈幅	刈取能力	刈高さ



### 「ノ」の字パターン 大径前輪

地面をグリップし横滑りを防止。ぬかるみ、凸凹に強くハマりにくい。



### 踏みやすくなった HSTペダル

楽な姿勢で作業でき、長時間作業も快適に。



### 脱着可能な 刈刃カバー

刈刃カバーは左右共に簡単脱着。刈刃の交換・清掃がスピーディーに。



### メンテナンス性の向上

ベルトやオイル交換の作業性が向上し、整備時の負担を軽減。

### らくらく刈刃交換

### ■乗用草刈機仕様諸元

型 式 名	ME1022X1	最大作業能率 (副変速高速時)	80a/h (計算値)	車 輪	前輪 4.00-7 後輪 16×7.00-8	ネット出力	14.1kw (19.2PS)
全 長	1,930mm	変 速 段 数	HST (副変速、デフロック付)	操 作 方 式	丸ハンドル (上下調節可能) ラック&ピニオン	排 気 量	726cc
全 幅	1,100mm	作業クラッチ	ベルトテンション式 (ブレーキ連動)	使用傾斜角度	15° 未満	始 動 方 式	セルスタータ式
全 高	910mm	車 速	前進 低速 0~10.0km/h 後進 低速 0~ 5.8km/h	エンジン型式	FS651V	燃料タンク容量	14L
機 体 重 量	308kg			種 類	空冷V型2気筒OHVガソリンエンジン	バッテリー容量	30A19R
刈 幅	970mm			グロス出力	16.4kw (22PS)	前 照 灯	標準装備
刈 刃 形 状	フリーナイフ×2/ナイフステア×1					オ プ シ ョ ン	けん引フック 3,024円 (希望小売価格:税込)
刈 高 さ	0-80mm (無段階調節)						シートカバー 16,200円

※仕様、外観等は改良の為、予告なく変更になる場合があります。

※エンジン出力値はネット出力値を表しており、SAE J1349にもとづいたテストにより測定しております。しかしながら、運転回数や、環境条件、メンテナンス等その他のさまざまな要素によって実際の出力値は変動します。

※車速については計算値で表示しております。実際の速度は10%程度のロスがあります。また、ペダル操作とレバー操作でも速度差が出ることがあります。

商品についてのお問い合わせは

**FUJII** フジコーポレーション株式会社

機械事業営業部 〒959-1276 新潟県燕市小池 285 ハーベスタハウス 1F TEL 0256-64-5512 FAX 0256-64-5763  
 北海道支店 〒068-2165 北海道三笠市岡山 178-19 TEL 01267-4-2343 FAX 01267-4-5242  
 西日本営業所 〒740-0017 山口県岩国市今津町 2 丁目 8-28-2 TEL 0827-28-5844 FAX 050-3737-9933

URL <http://www.e-fujii.co.jp>

フジコーポレーション(株) 機械事業は、新潟県優良エコ事業所に認定されています。

認定番号 第 21213002 号 このカタログの内容は、2016年2月現在のものです。 160205000