

**NEW**

# 走破性抜群の4WDモデル

セイフティーバー標準装備

## MG1022X

希望小売価格(税込)

¥1,142,640

(税別価格 ¥1,058,000)

970  
mm  
刈幅

80  
a/h  
刈取能力

50~110  
mm  
刈高さ

**4WD ALL STEEL**

### 優れた旋回性能スワローターン

ハンドルを切ると後輪内側の駆動 OFF。旋回半径 1,900mm を実現。鋭く滑らかに、燕が弧を描くように旋回可能。



### 走破性を高めるランスルーペダル

ペダルを踏むと刈取部が高刈り位置へ上昇し、デフロックが作動し、不整地走行も安心。刈取部が高刈り位置にある事は、ランスルーサインでお知らせ。



### ジャンプアップシートでラクラク作業

シートの上下がワンタッチで操作可能。走行状態に合わせて簡単調整できます。

### 機体中央に重心配置

フロントメインミッション、リアエンジンの最適重量配分。登坂時や不整地でも安定走行を可能に。



#### ■乗用草刈機仕様諸元

型 式 名	MG1022X	車 輪	前輪 4.00-7 後輪 4.00-10
全 長	2,045mm	操 行 方 式	丸ハンドル(上下調節可能)
全 幅	1,055mm	使用傾斜角度	20° 未満
全 高	995mm	エンジン型式	FS651V
機 体 重 量	335kg	種 類	空冷V型2気筒OHVガソリンエンジン
刈 幅	970mm	グロス出力	16.4kw (22PS)
刈 刃 形 状	フリーナイフ×2/ナイフステー×1	ネット出力	14.1kw (19.2PS)
刈 高 さ	50-110mm (無段階調節)	排 気 量	726cc
最大作業能率 (副変速高速時)	80a/h (計算値)	始 動 方 式	セルスタータ式
変 速 段 数	HST (副変速、デフロック付き)	燃料タンク容量	16L
作業クラッチ	ベルトテンション式(ブレーキ連動)	バッテリー容量	30A19R
車 速	前進 高速 0~10.0km/h	前 照 灯	標準装備
	前進 低速 0~ 4.6km/h	希望小売価格(税込)	1,142,640 円
	後進 高速 0~ 4.5km/h	希望小売価格(税抜)	1,058,000 円
	後進 低速 0~ 2.0km/h		

※仕様、外観等は改良の為、予告なく変更になる場合があります。  
 ※エンジン出力値は運転回数や、環境条件、メンテナンス等その他のさまざまな要素によって、変動します。  
 ※車速については計算値で表示してあります。実際の速度は10%程度のロスがあります。

商品についてのお問い合わせは

**FUJII** フジイコーポレーション株式会社

機械事業営業部 〒959-1276 新潟県燕市小池 285 ハーベスタハウス 1F TEL 0256-64-5512 FAX 0256-64-5763  
 北海道支店 〒068-2165 北海道三笠市岡山 178-19 TEL 01267-4-2343 FAX 01267-4-5242  
 西日本営業所 〒740-0017 山口県岩国市今津町 2 丁目 8-28-2 TEL 0827-28-5844 FAX 050-3737-9933

URL <http://www.e-fujii.co.jp>

フジイコーポレーション(株) 機械事業は、新潟県優良エコ事業所に認定されています。  
 認定番号 第 21213002 号 このカタログの内容は、2014 年 7 月現在のものです。 140705000