

安全装備充実、カンタン操作であんしん作業

### 200mm幅クローラ!

抜群の安定感と悪条件に強い走破性



New!

# HA250M1W

メーカー希望小売価格  
¥734,400(¥680,000税抜)

最大床面高	最大積載能力	ブーム旋回角
2.5 m	100 kg	74°

### ■高所作業機仕様諸元

型式	HA250M1W		操作方式	サドルリフト(ギヤドック)	
全長	2440mm		履帯幅×接地長	200 X 1026mm	
全幅	1320mm		軸間距離	1120mm	
全高	1160mm		ブレーキ	内部拡張式	
機体重量	375kg		エンジン型式	三菱 GB180LE	
最大積載能力	100kg		種類	空冷OHVガソリンエンジン	
ゴンドラ寸法	全長 470mm x 全幅585mm		最大出力	4.6 kW(6.3PS)	
床面最低地上高	260mm		始動方式	セルスター(リコイル)	
床面最高地上高	2500mm		燃料タンク容量	3.6 L	
ブーム旋回角度	左右各37°		オプション (希望小売価格:税込)	着座シート	¥30,450
変速段数	前進1段・後進1段			コンテナ台	¥18,900
車速	前進	移動時 1.9km/h		シートカバー	¥12,600
	後進	ブーム上昇時 0.9km/h		ウエイト86kg	¥79,800
バッテリー容量	30A19R				

\*仕様、外観等は改良の為、予告なく変更になる場合があります。

 正しい操作で安全作業

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みいただき十分理解してから作業してください。
- 5°以上の傾斜地では作業できません。
- 公道での走行は絶対禁止です。
- 作業に適した服装を心がけ、同時に防護具を着用してください。


このカタログの内容は、2013年11月現在のものです。

商品についてのお問い合わせは...

### ■幅広クローラ採用で

クローラ幅 160mm ⇒ 200mm

- ・傾斜地での作業性の向上  
機体全幅と重量の増加により、左右転倒角が2度向上!
- ・走破性の向上  
クローラ幅の増加と接地圧の減少で悪条件でも安定した走破性を実現!



### ■驚きのブーム旋回角

旋回角74度・ブーム最大移動距離2.6mは、クラス最大級。余裕の振り幅でラクラク作業。



### ■1クラス上の足回り

大型機並みのクローラフレームを採用し、耐久性も抜群



## フジイコーポレーション株式会社

機械事業 営業部 〒959-1276 新潟県燕市小池285 1F TEL 0256-64-5512 FAX 0256-64-5763  
北海道支店 〒068-2166 北海道三笠市岡山178-19 TEL 01267-4-2343 FAX 01267-4-5242  
西日本営業所 〒740-0017 山口県岩国市今津町2丁目8-28-2 TEL 0827-28-5844 FAX 050-3737-9933

URL <http://www.e-fujii.co.jp>