

フジイ農業用機械



2026年度
秋冬版

FUJII Corporation CATALOG 2026



フジイコーポレーション株式会社



●本内容は、2026年9月現在のものです。 ●本内容は、改良および経済状況等により、予告なしに仕様・価格等を変更する可能性があります。

2WAY 乗用草刈機

Mi シリーズ

4WD

Mi1022XF-B

22馬力 / 970mm
税込 1,870,000円
(本体価格 1,700,000円)

Mi1022XF

22馬力 / 970mm
税込 1,650,000円
(本体価格 1,500,000円)



画像
上 Mi1022XF-B
下 Mi1022XF

2WD

Mi1022X-B

22馬力 / 970mm
税込 1,540,000円
(本体価格 1,400,000円)

Mi1022X

22馬力 / 970mm
税込 1,320,000円
(本体価格 1,200,000円)




1. 快適作業

フロントアクスルサスペンションが前輪から伝わる振動を軽減。



2. 運搬も安心

車体をトラック等で運搬する際の固定用フック前後各2つずつ装備。



3. 油圧駆動のオンデマンド4WD

後輪への負担に応じ前輪が駆動。不整地や傾斜地でも安定走行。
(Mi1022XF-B・Mi1022XF)

オプション

らせん状のブラシで集草、
乗ったまま草を排出可能。
集草幅：1250mm

ブラシスイーパー
商品コード 0226140

税込 151,800円
(本体価格 138,000円)



適応型式・・・Mi/MF

MF シリーズ

2WD

MF1018X-B

18馬力 / 970mm
税込 1,331,000円
(本体価格 1,210,000円)

MF1018X

18馬力 / 970mm
税込 1,126,400円
(本体価格 1,024,000円)



画像
上 MF1018X-B
下 MF1018X



1. 給油時の負荷を軽減

平らなエンジンカバーは
タンク台としても活躍。

詳細 作業動画



Mi・MFシリーズ 2WAY機能

1. ブレードで2シーズン活躍

夏季は草刈機、冬季は除雪機として活躍。
除雪ブレードは工具不要のワンタッチで取り外し。
※公道では使用できません。




Mi 除雪風景

作業動画



2. 抜群の除雪能力

ブレードは進行方向に対し、垂直にすると除雪幅1300mm。
左右各25°と45°に傾き、雪を端に寄せることが可能。



Mi・MF シリーズ 標準装備

●牽引フック ●アワメーター ●フロントバンパー

ナイフセット
商品コード
020231A

税込 7,161円
(本体価格 6,510円)

適応型式・・・Mi/MF



※1台あたり2セット使用

シートカバー
商品コード
0223160

税込 19,800円
(本体価格 18,000円)



適応型式・・・Mi/MF

除雪ブレード
商品コード
0261570

税込 273,900円
(本体価格 249,000円)

※『-B』はブレード標準装備



ハンマーナイフ草刈機

MD813M2-a
13馬力 / 800mm
税込 1,683,000円
(本体価格 1,530,000円)



1. 地面の起伏も自動で追従 フローティング機構

地面の起伏に合わせて
刈り取り部が自動追従。
追従範囲は3°～20°



2. 抜群の安定性 フルクローラ

フルクローラを採用し、不整地・傾斜地にも最適。高い走行性を発揮。

3. 姿勢を崩さず快適作業 可動式操作パネル

傾斜面でも操作パネルを水平に
維持。長距離の傾斜面でも快適
な使い心地。



操作部パネルは
水平のまま

ツインカッター方式 自走刈払い機

Corta アリス

MH502M1
1.73馬力 / 520mm
税込 256,300円
(本体価格 233,000円)



1. 操作はレバーを握るだけ

右のロットルレバーと左の走
行レバーを握ると刈取スタート。
手を離すと停止。

2. 軽量ボディでらくらく作業

刈取部が機体前側にあり作業
者の距離を確保。
安全に作業可能。

オプション

草を吸い込むようにスムーズに刈取り。
飛散物を低減し、傾斜面に強くなります。




ターボβ (ベータ)
商品コード 0253530 税込 30,800円
(本体価格 28,000円)

吹き返しを防止し、
スタイリッシュに草刈りを。



フロント
防塵カバー
商品コード 025349A 税込 7,480円
(本体価格 6,800円)



排出フィン
商品コード 025328A 税込 12,100円
(本体価格 11,000円)

刈った草の
排出性を高め、
スイスイ草取り。

機体後方や側面への
草等の飛散を低減します。
ホイルカバー
商品コード 0253810

税込 5,830円
(本体価格 5,300円)



ハンマーナイフ草刈機

型 式 名			MD813M2-a
機体寸法(全長×全幅×全高)(mm)			1995×970×1010
機体重量(kg)			345
刈取部	刈幅(mm)		800
	刈刃形状		単軸フリーハンマー式(54枚)
	刈高(mm)		0～150(油圧式)
	クラッチ、ブレーキ		ベルトテンション、ブレーキ連動
走行部	駆動方式		HST(副変速付)
	車速(km/h)	前進	高速:0～4.0/低速:0～0.9
		後進	高速:0～2.7/低速:0～0.8
	足まわり		ゴムクローラ 覆帯幅180mm
エンジン	操向方式		サイドクラッチ (ギヤドック)
	型式		三菱 GB400PE
	排気量(ml)		391
	種類		空冷 OHVガソリンエンジン
他	最大出力(kW(PS))		9.5(13)
	始動方式		セル・リコイル併用
	燃料タンク容量(L)		6
	前照灯		標準装備
他	バッテリー形式		30A19R
	最大作業能率(a/h)		33
	使用傾斜角度		25度未満

ツインカッター方式自走刈払い機

型 式 名			MH502M1
機体寸法(全長×全幅×全高)(mm)			1170×550×860
機体重量(kg)			33
刈幅(mm)			520
刈高(mm)			20～40
トレッド(mm)			220～380
エンジン	型式		TLE43
	種類		空冷層状掃気方式 2サイクルガソリンエンジン
	最大出力(kW(PS))		1.27(1.73)
	排気量(cc)		42.7
	始動方式		リコイルスタータ式
	燃料タンク容量(L)		0.9
走行部	走行速度(km/h)		1.6

※最大出力は、代表的なエンジン単体におけるグロス出力値です。



高所作業機

エンジンタイプ

HF350M

税込 1,867,800円
(本体価格 1,698,000円)



標準装備

●コンテナ台 ●着席シート ●シートカバー ●ウェイト

1. 足元広々 快適作業

ブームの操作は全て手元のレバーで。
足元のペダル類が少なく快適に作業。

2. 大きく作業 小さく格納

上下3.4m、左右3.5mの広い作業範囲。
ブームを縮めるとコンパクトに格納。



全長はクラス最短 2,475mm

HC350M2W

税込 1,289,200円
(本体価格 1,172,000円)



標準装備

●コンテナ台 ●着席シート ●シートカバー ●ウェイト

1. 快適メンテナンス

エンジンカバーは工具いらずでフルオープン。
日常の点検・整備が容易。



詳細



詳細



HA250M3W

税込 1,024,100円
(本体価格 931,000円)



標準装備


●コンテナ台 ●着席シート ●シートカバー ●ウェイト

1. 2台目の1台

脚立の代わりにおすすめ。

2. 木々の間をスムーズに移動

左右各30°のワイド旋回。



詳細



電動タイプ

HE350

税込 2,634,500円
(本体価格 2,395,000円)



標準装備

●コンテナ台 ●着席シート ●シートカバー ●ウェイト

1. シンプル簡単操作

前後進、旋回は走行レバーを片手で操作。
ブームの昇降、旋回もレバー1本。

2. 家庭用コンセントで充電

フル充電では場作業約2日分の運転が可能。
12~14時間でフル充電。



詳細 作業動画



主要諸元

乗用草刈機

型 式 名		MF1018X	MF1018X-B	Mi1022XF	Mi1022XF-B	Mi1022X	Mi1022X-B
機体寸法(全長×全幅×全高)(mm)		1930×1060×890	2590×1300×890 (2980×1080×890) ※ブレード最大傾斜時	1995×1070×905	2655×1300×905 (3045×1080×905) ※ブレード最大傾斜時	1995×1070×905	2655×1300×905 (3045×1080×905) ※ブレード最大傾斜時
機体重量(kg)		306	350	345	389	330	374
刈取部	刈幅(mm)	970					
	刈刃形状	ナイフステー:1枚/フリーナイフ:2枚					
	刈高(mm)	30～90					
	クラッチ、ブレーキ	ベルトテンション、ブレーキ連動					
除雪部	種類	ドーザー方式		ドーザー方式		ドーザー方式	
	除雪幅(ブレード最大傾斜時)(mm)	1300(920)		1300(920)		1300(920)	
	ブレード左右稼動角度	左右各 25°,45°		左右各 25°,45°		左右各 25°,45°	
走行部	駆動方式		2WD		オンデマンド4WD		2WD
			HST無段変速 デフロック付				
			副変速付				
	車速(km/h)	前進	高速:0～10/低速:0～5.8		0～9.5		0～10
		後進	高速:0～4.5/低速:0～2.6		0～5		0～4.5
	足まわり		前輪 4.00-7(φ400)				
			後輪 16×7.00-8(φ400)		後輪 17×8.00-8(φ440)		
操向方式		丸ハンドル(上下調節可能) ラック&ピニオン		丸ハンドル (上下調節可能)		丸ハンドル(上下調節可能) ラック&ピニオン	
エンジン	型式	カワサキ FS541V		カワサキ FS651V			
	排気量(ml)	603		726			
	種類	空冷V型2気筒 OHVガソリンエンジン					
	最大出力(kW(PS))	13.4(18)		16.4(22)			
	ネット出力(kW(PS))	11.4(15.3)		14.2(19)			
他	始動方式	セルスタータ式					
	燃料タンク容量(L)	14					
	前照灯	標準装備					
	バッテリー形式	30A19R					
	最大作業能率(a/h)	70		80			
使用傾斜角度		15度未満	平地のみ	20度未満	平地のみ	15度未満	平地のみ

※最大出力は、代表的なエンジン単体におけるグロス出力値です。※ネット出力は、SAEJ1349にもとづいたテストにより測定しております。しかしながら、運転回転数や、環境条件、メンテナンスなどその他さまざまな要素によって、実際の出力値は変化します。※公道(道路、農道、林道などを含む)は走行できません。※-Bの使用傾斜角度は、ブレードを外すと通常角度になります。

高所作業機

型 式 名			HC350M2W	HF350M	HA250M3W	HE350
機体寸法(全長×全幅×全高)(mm)			3173×1300×1278	2475×1300×1310	2426×1320×1189	3315×1300×1260
機体重量(kg)			540	592	442	755
走行部	駆動方式		前進1段・後進1段			前後進無段変速
	車速 (km/h)	前進	1.8(ブーム上昇時、0.9)			
		後進	1.8(ブーム上昇時、0.9)			
	足まわり		ゴムクローラ 覆帯幅180mm		ゴムクローラ 覆帯幅200mm	ゴムクローラ 覆帯幅180mm
	操向方式		サイドクラッチ(ギヤドック)			左右独立モータ駆動(超信地旋回可)
エンジン	型式		メイキパワー GB181LE			
	種類		空冷単気筒 OHVガソリンエンジン			
	最大出力(kW(PS))		4.6(6.3)			
	始動方式		セルスタータ式(リコイル)			
	燃料タンク容量(L)		3.6			
作業台部	最大積載能力(kg)		100			
	床面地上高(mm)		276～3530	185～3480	279～2518	260～3500
	方式		ブーム式(油圧)			
	移動範囲 (ブーム水平時)(mm)		2440(ゴンドラの中心移動距離)	2565(ゴンドラの中心移動距離)	2430(ゴンドラの中心移動距離)	2930(ゴンドラの中心移動距離)
			3020(ゴンドラ作業台外幅)	3140(ゴンドラ作業台外幅)	2970(ゴンドラ作業台外幅)	3560(ゴンドラ作業台外幅)
	ブーム旋回角度		左右各23度	左右各23度	左右各30度	左右各27度
バッテリー形式		30A19R			12V 100Ah	

●使用最大傾斜角度は5度です。●HF350Mの機体寸法(全長)はブーム最縮時を示す。

機能・装備一覧

乗用草刈機

型 式 名		MF1018X MF1018X-B	Mi1022XF Mi1022XF-B	Mi1022X Mi1022X-B	機能説明
走行	HST無段変速	○	○	○	レバー操作で前後進の切り替えや速度調整が無段階で可能。
	大径フロントタイヤ	○	○	○	「ノ」の字ラグパターンで旋回時に地面を捉え、横滑りを防止します。
	デフロック	○	○	○	ぬかるみからの脱出に便利。レバーまたはペダルを「入」にすると後輪が直結になり、直進性が増します。
便利	スライドシート	○	○	○	座席シートを好みの位置に調節し、快適な作業ができます。シートの前後位置を調整可能。
	前照灯	○	○	○	常時点灯します。
標準装備	牽引フック	○	○	○	
	アワメータ	○	○	○	
	フロントバンパー	○	○	○	

高所作業機

型 式 名		HC350M2W	HF350M	HA250M3W	HE350	機能説明
安全	開閉ドア2重ロック	○	○	○	○	作業台の開閉ロックは安心の2重構造。
	走行速度制御機構	○	○	○	○	ブームが一定の高さ以上になると、安全のために走行速度が低速に切り替わります。
	走行クラッチロック機構	○	○		○	走行クラッチを「切」に固定し、不意の走行を防ぎます。
	始動安全機構	○	○		○	機体の急発進を防ぎます。走行クラッチが「入」のときはエンジンが始動しません。HE350は、走行クラッチ「入」のとき、キースイッチを「ON」にしても走行しません。
	警告ホーンスイッチ	オプション	○		○	警告音を鳴らします。
	落下防止装置	○	○		○	点検・整備時にブームを水平位置で固定し、下降しないようにします。
	過積載警告機能				○	作業台が重くなりバランスが崩れ、機体が転倒することを防ぎます。作業台に100kg以上の過積載をするとランプが点灯。警告ブザーが鳴り、上昇が停止します。
	走行転倒防止機能				○	傾斜地での転倒を防ぎます。機体の傾きが5°以上になるとランプが点灯。10°以上で警告ブザーが鳴り、走行が停止します。
	緊急停止ボタン				○	緊急時に機体を全停止させます。
	ブーム下降機能		○ (バルブ)		○ (レバー)	緊急時、作業台を安全に下降させます。
便利	ブーム伸縮機構		○ (油圧)			ブームが伸縮し、奥の作業エリアまで手が届きやすくなります。
標準装備	コンテナ台	○	○	○	○	
	着座シート	○	○	○	○	
	シートカバー	○	○	○	○	
ウエイト		○	○	○	○	