

安全鑑定仕様の
3.5mタイプ新登場!!

HB350M

k|

¥777,600 (¥720,000税抜)

エンジン出力 **6.3** PS | 最大床面高さ **3.5** m

床面高さ：0.26～3.5m
ブーム旋回角：左右各18°
最大積載能力：100kg



安全性を追求、誤操作を防止 [安全鑑定仕様機]

誤操作を防止する**走行クラッチロック装置** **始動安全装置**
ブーム上昇時に走行速度を1 km/h以下に落とす**走行速度制御装置**、オペレータの動きにマッチする安全ガード、2重ロックによる開閉安全ハンドルなど安全装備が充実。

シンプルな操作系、手元チョークを新装備

- ◆ブームの上下・旋回は足元のペダルで簡単に操作可能。走行系のレバーは歩行時・乗用時のどちらの場合でも操作し易くなっています。
- ◆ゴンドラ部に手元チョークレバーを新装備、エンジンの再始動がスムーズにできます。

メンテナンス性が向上

- ◆新採用の**昇降シリンダロック装置**の採用でブームを固定し安心して点検・整備作業が可能になりました。エンジンカバーは工具不要で左右フルオープン、日常点検や整備が簡単に行えます。エンジンオイルの点検等は専用のメンテナンスカバーを装備しました。

安全性と快適さがさらに向上

- ◆低重心化による走行時振動の低減、防振ゴムの採用・エンジンフルカバー化で作業時の振動・騒音も低減しました。
- ◆コンテナ台、ウェイト、着座シート、シートカバーといった充実のオプション装備をご用意。

高所作業機仕様諸元

型 式		HB350M 【安全鑑定認定番号：34189】			
全 長	3180mm	操行方式	サイドグリップ(ギヤドック)		
全 幅	1280mm	履帯幅×接地長	160 x 1324mm		
全 高	1295mm	轍間距離	1120mm		
機体重量	413kg	ブレーキ	内部拡張式		
最大積載能力	100kg	エンジン型式	三菱 GB180LE		
ゴンドラ寸法	全長 470mm x 全幅585mm	種 類	空冷OHVガソリンエンジン		
床面最低地上高	260mm	最大出力	4.6 kW(6.3PS)		
床面最高地上高	3500mm	始動方式	セルスターター(リコイル)		
方 式	ブーム式(油圧)	燃料タンク容量	3.6 L		
ブーム旋回角度	左右各18°	バッテリー容量	30A19R		
変速段数	前進1段・後進1段	オプション (希望小売価格：税込)	コンテナ台	¥17,820	
車 速	前進 後進		移動時	1.8km/h	シートカバー
		ブーム上昇時	0.9km/h	ウェイト	¥82,080
			着座シート	¥31,320	

*仕様、外観等は改良の為、予告なく変更になる場合があります。



- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みいただき十分理解してから作業してください。
- 5°以上の傾斜地では作業できません。
- 公道での走行は絶対禁止です。
- 作業に適した服装を心がけ、同時に防護具を着用してください。

このカタログの内容は、2010年6月現在のものです。

商品についてのお問い合わせは・・・

フジイコーポレーション株式会社

●お問い合わせは左記の販売店か、下記の事業所までどうぞ。

機械事業 営業部 〒959-1276 新潟県燕市小池285-1 ベースハウス1F TEL 0256-64-5512 FAX 0256-64-5763
北海道支店 〒068-2165 北海道三笠市岡山178-19 TEL 01267-4-2343 FAX 01267-4-5242
西日本営業所 〒739-0657 広島県大竹市松ヶ原町大島369番1 TEL 0827-59-0501 FAX 0827-59-0502
URL <http://www.e-fujii.co.jp>

安全鑑定仕様機 HB350M ~安全へのこだわり~

SAFETY

誤操作・危険を未然に防ぐ安全装備が満載 安全鑑定マークがその証です。
安全な機械で安心作業、免許不要の農用高所作業機だからこそ、安全性にこだわりました。

作業者を守り誤操作を防ぐ、安全装備を満載

2重ロック




2つのレバーで誤開閉を防止

ステップガード



足のはみ出しによる落下防止、踏み外しの防止。床面は滑り止め加工済みです。

ブーム操作ペダルガード



ペダルと同じ高さで不意の誤操作を防止

自動速度制御装置

床面が 2 m 以上では自動的に走行速度を低減 (1km/h 以下) し、危険を未然に防止

開閉式 2重安全ガード

床面から 1 m の高さがある上部ガード、ステップとの間には中間ガードも装備。開閉式で乗り降りもカンタン!

走行クラッチロック



ワンタッチで走行クラッチを固定。誤操作での急発進を未然に防止

始動安全装置



走行クラッチ「入」状態ではエンジン始動できません。不意の急発進防止

メンテナンス時も安心作業でラクラク点検・整備

フルカバー化でエンジンまわりの可動部や高温部からユーザーを防護

点検・整備時は工具不要でフルオープン

ロック装置付きの昇降シリンダ採用で安全に作業可能

工具不要のフルオープンカバー



昇降シリンダロック装置



点検・整備時にロックすれば、ブームが固定され安全に作業可能。

簡易メンテカバー



オイル量のチェックや目視点検に便利な小窓も装備

作業に合わせた多彩なオプション装備をご用意

コンテナ台



コンテナ横置き 1 個分 最大 15kg 積載可能

シートカバー



屋外格納や、長期保管には必需品

着座シート



「ちょっとひと休み」不要時は収納可能

ウェイト



安定性が高まり、グラツキの防止に

オプション装備時の注意

最大積載量 100kg は作業者の全体重およびコンテナ台自体・着座シート自体の重量とコンテナ台に載せる積載物の重量を含みます。